

VADEN

低粘度防錆油

ラストールNo. 6 2

【特 長】

- ☆細かい隙間に浸透して製品を覆い、防錆皮膜を作ります。
- ☆皮膜は無色透明で製品の外観を損ないません。
- ☆金属吸着性に優れるため、極薄皮膜でも長期間の防錆が期待できます。
- ☆低粘度で扱い易く、デッピングの他 スプレーも使用可能です。
- ☆灯油、軽油、有機溶剤等の刺激臭がありません。

【一般性状】

(代表値)

色 相		薄黄色
密 度	$\text{g/cm}^3, 15^\circ\text{C}$	0.85
動 粘 度	$\text{mm}^2/\text{s}, 40^\circ\text{C}$	6
引 火 点	$\text{C.O.C}, ^\circ\text{C}$	142
防 錆 性	湿潤試験	発錆せず (1200h 以上)

【用 途】

機械部品、自動車部品の洗浄、防錆。
シャフト、ボルト、ナット、ネジ、ノコ刃の防錆。
その他 発錆し易い鉄系材料に最適。

【防錆期間】

屋内梱包で6か月以上。※梱包状況、季節、環境により多少異なります。

【そ の 他】

荷 姿 18 ㍓石油缶、200 ㍓ドラム
関係法令 消 防 法…危険物第4類第3石油類
P R T R…非該当
R E A C H…非該当