



## 《ヴァルブコックグリースNo.200A》

### 1. 特徴

ヴァルブコックグリースNo.200A（VCNo.200A）は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。

### 2. 一般性状

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 外 観               | 白色または無色の粘稠ペースト状 |
| 不混和ちょう度 @25℃, UW  | 130 ~ 160       |
| 滴 点               | 無 し             |
| 銅板腐食試験 @100℃×3hrs | 合 格（変色なし）       |
| 引火点（ベースオイル）       | 220℃以上          |

### 3. 推奨使用温度範囲      - 20℃ ~ 120℃      （使用条件によります）

### 4. 成分

合成潤滑油 、 無機系増ちょう剤 、 高分子化合物 、 ゴム系粘度指数向上剤

### 5. 用途例

- 電子楽器等のダンパー用  
鍵盤支持部及びペダル支持部の潤滑およびダンパーに有効。
- テープデッキ等のフロントドアの潤滑用  
フロントドア支持部の潤滑およびダンパーに有効。
- 洗濯機等の止水および潤滑用  
排水弁駆動部のジョイント等
- 電子機器のチャンネル、スイッチ、スライド部分の潤滑用  
適度なフィーリングを必要とする機構部等に有効。
- 水用バルブにおける止水および潤滑用
- 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用
- その他機構部のフィーリング調整や消音にも有効。

### 6. 消防法上の分類

本グリースは、消防法での危険物には該当しませんが、成分からいって第四類第4石油類に準じた取り扱いをお願いします。

— 以上 —

