



＜＜ スライドグリース L T No. 2 B ＞＞

スライドグリース L T No. 2 B は、広い温度範囲で優れた特性を発揮する接点用グリースです。特に離油や高温耐久性能などの安定性に優れており、電源用のロータリースイッチやスライドスイッチなどの電流量の大きな接点に有効です。また、樹脂や金属部品等に対し殆ど影響がなく、優れた潤滑性能を有していますので各種機構部分の樹脂－樹脂・樹脂－金属・金属－金属間の潤滑及びフィーリング調整にも非常に有効です。

【 特徴 】

- (1) 低温特性・高温耐久性能が優れています。
- (2) 優れた電気特性を持ち、接触抵抗を下げます。
- (3) 優れた潤滑性と安定性を有しています。
- (4) 各種金属・樹脂に対して悪影響を与えません。
- (5) シリコーンは含まれていません。

【代表性状】

外 観	乳白色～淡黄色バター状
混和ちょう度	280
滴 点	202℃
離油度 @100℃, 24hr	2.2wt%
蒸発量 @99℃, 22hr	0.4wt%
金銀銅腐食試験 @100℃, 24hr	変色なし
発泡スチロール試験(佐藤製油規格*1)	合 格

発泡スチロール試験－佐藤製油規格*1
30 倍発泡スチロール樹脂上にグリースを径 33mm, 厚 0.8mm にグリースを塗布し、
80℃で 24 時間処理し、陥没のないのを合格とする。

【使用温度範囲】

－40 ～ 150℃

【 成分 】

オレフィン系合成潤滑油，リチウム系有機金属石けん，腐食防止剤，酸化防止剤，その他

－以上－

