



<< スライドグリース MNo.2 >>

ヴァーデン スライドグリースMNo.2は、各種家電機器の電源スイッチの接点及び各種機械の機構部の摺動用グリースです。このグリースは接点部分のアークの発生と摩耗の防止や、機構部分のすべりを良くし、適度なフィーリングを与えるのに非常に有効です。又、各種樹脂に対して殆ど悪影響を与えませんので樹脂製の機構部分の潤滑にも使用できます。

【特 長】

- * 潤滑性に優れ、適度なフィーリングを与えます。
- * アークの発生を抑えると共に、アークによる接点部の劣化を防止します。
- * 樹脂や金属に悪影響を与えません。
- * 優れた温度特性を有しています。
- * シリコーンを含有していません。

【代表性状】

外 観	淡褐色バター状
混和ちょう度 @25℃	2 8 2
滴 点	1 9 8℃
混和安定度 @10 万回混和	+ 1 0 0 以下
離 油 度 @100℃×24hrs	2 . 3 wt%
銅板腐食 @100℃×24hrs	合 格
蒸 発 量 @99℃×22hrs	0 . 5 w t %
発泡スチロール試験(佐藤製油規格*1)	合 格

発泡スチロール試験－佐藤製油規格*1

30 倍発泡スチロール樹脂上にグリースを径 33mm, 厚 0.8mm にグリースを塗布し、80℃で 24 時間処理し、陥没のないのを合格とする。

【用 途】

- * 各種電源スイッチの接点部及び機構部の潤滑及びアーク防止用。
- * 各種機械の樹脂及び金属製機構部分の潤滑用。
- * 精密機器のメカ部、ギア部の潤滑用。

【推奨使用温度範囲】

－ 2 0℃ ～ 1 2 0℃。

－以上－

