

VADEN

非塩素濃縮型加工油

非塩素タイプで優れた加工性

タッピング コンパウンド A-3

タッピングコンパウンドA-3は磨耗防止剤、焼付き防止剤を主成分とした濃縮型加工油で、一般鋼、合金鋼、アルミの他、ステンレス、チタン等の難加工材に御使用いただけます。特に今までに困難とされていた非塩素タイプでの難加工もA-3の使用により解消できます。

【特 長】

- ★塩素系添加剤不使用
- ★現在御使用のオイルに少量添加するだけで、潤滑性の優れた加工油になります。
- ★極圧剤を多量に含んでいるため、材料との焼き付きをなくし、工具寿命を延ばします。
- ★添加量を変えることにより、幅広い材料、加工に使えます。
- ★金属耐食性に優れており、鉄系材料、銅合金に使用できます。

【一般性状】

色 相		褐色
動 粘 度	mm ² /s, 40°C	38
引 火 点	°C	175
銅板試験	100°C × 1h.	1b

【使用方法】

ベースオイルまたは御使用中の加工油に5～10%添加して下さい。
難加工、難材料の場合は高濃度あるいはストレートで御使用下さい。

【潤滑性能】

	ベ-スオイル	A-3 5%添加	A-3 10%添加
耐荷重試験(MPa)	0.196	0.588	0.882

【そ の 他】

消防法…危険物第4類第3石油類
PRTR法…非該当
荷 姿…4ℓ 缶×2、20ℓ 缶、200ℓ ドラム