



《ハイサーモグリースDGNo.2》

ヴァーデン ハイサーモグリースDGNo.2は、耐熱性の特に優れたポリオールエステル系合成油を四フッ化エチレン樹脂微粉末によりグリース化した高温用潤滑グリースです。他の合成油ベースのグリースに比べて、耐熱性、潤滑性ともにはるかに優れており、高温の軸受やスライド面の潤滑に適しています。

【一般性状】

外 観	乳白色バター状
混和ちょう度（JIS）	265～295
滴 点（JIS）	300℃以上
銅板腐食試験（100℃, 24hr）	1-a（ASTM）
混和安定度（10万回混和後）	+18以下
離 油 度（JIS, 170℃, 48hr）	2.3%以下
加熱試験（200℃）	800hr後も状態は良好

【使用温度範囲】

常 用	-20～200℃
最 高	250℃

【成分】

エステル系合成油、四フッ化エチレン樹脂、酸化防止剤、その他

【用途】

フィルム製造ライン、射出成型機、乾燥機、印刷機等の高温軸受部
スライド軸受等で金属音が発生する箇所の異音防止

【使用例】

- * 樹脂溶融ミキサーのベアリング
- * 射出成型機の金型ガイドピン
- * 乾燥機のブロアーのベアリング
- * インキローラーの異音防止（初期なじみ）

【容器】

1kg缶 3kg缶 16kg缶

