

佐藤特殊製油株式会社

〒536-0002 大阪市城東区今福東 1-4-17

TEL06(6932)2451, FAX06(6932)1414

高温用合成潤滑油
ホットベアリングオイルNo.255

【性 状】

外 観	淡黄色透明粘ちょう液体
密 度	1.02 g/cm ³ @ 15℃
動 粘 度	720 mm ² /s @ 40℃ 90 mm ² /s @ 100℃
引 火 点	250℃ 以上
流 動 点	-20℃ 以下
耐荷重能	1.176 MPa (四球形摩擦試験機 200rpm)
銅板試験	1-a @ 100℃×1h

【特 長】

- ☆粘度が高く粘度指数が優れているのでオイルの飛散が少ない。また耐熱性の優れた特殊潤滑性向上剤を添加していますので、高温高速運転に適しています。
- ☆スラッジおよびゴム状物質の生成が非常に少ない。また少量生成しても系外に出るため、ベアリング、チェーンおよびスライド等は常に清浄な状態で使用できる。
- ☆高温で長期間使用しても粘度が高くないので、一定の消費電力で使用できる。
- ☆鉄の触媒作用によるオイルの熱分解を防止するため特殊酸化防止剤を添加していますので、実際の使用における性能が優れている。

【保 管】

消防法危険物第4類第4石油類に該当しますので、火気に充分注意して下さい。

【荷 姿】

18L石油缶、200Lドラム缶

【そ の 他】

製品の色がロットにより多少異なったり、また長期間保管して多少変色しても、性能には全く問題ありませんので、そのまま安心してご使用ください。